

H.265+ 300 万 人形检测/智能双光/WiFi 模组

功能特点:

- 1、6 倍混合变焦;
- 2、双目镜头: 可搭配不同远近镜头, 近处看得广, 远处看得清;
- 3、支持三种灯光模式: 双光、全彩、红外;
- 4、4G 全网通: 电信、移动、联通。内置 eSIM 卡电信;
- 5、提供 4G 和网口两种选择;
- 6、H.265+智能编码, 减少带宽压力;
- 7、支持云台转动, 看守位;
- 8、支持双向语音通话, 沟通无障碍;
- 9、支持 (512GB) Micro SD 卡/云存储;
- 10、支持 APP 远程控制;
- 11、支持人形跟踪/双光源报警/智能人形检测/声音报警/语音对讲;

产品参数:

型号	MY-D20-4G
图像传感器	1/2.8" 300 万像素 低照度 CMOS
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码, 支持码流 0.1M~2Mbps 可调;
图像输出	主码流: 2304×1296;
	子码流: 640×360;
音频接口	支持 1 路 MIC 输入, 1 路自带功放输出 (8Ω2W);
音频处理	G.711 编码标准, 支持双向语音对讲, 支持音视频同步;
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;
TF 接口	1 个 TF 存储接口, 最大支持 512G;
4G 模式	支持 4G 全网通, 内置 eSIM 卡, 支持 SIM 卡
复位键接口	支持硬件复位;
灯板接口	集成双路灯板驱动模块 (推荐灯板: 双光灯板)
可靠性	电源、网络全面防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;
业务功能	支持 OSD, 支持实时音视频传输, 人形检测, 双光源报警, 声音报警;
网络协议	支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P;
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android) AC18Pro;
电源	DC12V 电源输入接口
工作环境	-20~65℃
尺寸	