

## H.265+ 300 万 人形检测/智能双光/4G 模组

### 功能特点:

- 1、3MP 分辨率，图像清晰；
- 2、支持 4G 全网通/有线切换；
- 3、H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 4、支持云台控制，看守位；
- 4、支持 Micro SD 卡/云存储；
- 5、支持多种云服务 AC18Plus；
- 6、支持定制涂鸦/GB28181 协议；
- 7、支持人形跟踪/双光源报警/智能人形检测/声音报警/语音对讲；

### 产品参数:



|       |   |
|-------|---|
| 型号    | MY-E10-4G                                       |
| 主控芯片  | MSC335  |
| 图像传感器 | 1/2.9" 300 万像素 低照度 CMOS                         |
| 视频处理  | H.265+/H.265/H.264 视频编码，支持码流 0.1M~2Mbps 可调；     |
| 图像输出  | 主码流：2304×1296，1920×1080，1280×720；               |
|       | 子码流：640×360；                                    |
| 音频接口  | 支持 1 路 MIC 输入，1 路自带功放输出（8Ω2W）；                  |
| 音频处理  | G.711 编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；                    |
| 网络接口  | 1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；                     |
| TF 接口 | 1 个 TF 存储接口，最大支持 256G；                          |
| 4G 模式 | 支持 4G 全网通，内置 eSIM 卡，支持 SIM 卡                    |
| 复位键接口 | 支持硬件复位；   |
| 灯板接口  | 集成双路灯板驱动模块（推荐灯板：双光灯板）                           |
| 可靠性   | 电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5； |
| 业务功能  | 支持 OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；               |
| 网络协议  | 支持 TCP/TP，IPv4，DHCP，RTSP，P2P；                   |
| 手机监控  | 支持手机监控（iOS，Android）支持 AC18Plus/涂鸦可选；            |
| 电源    | DC12V 电源输入接口                                    |
| 工作环境  | -20~65℃   |
| 尺寸    | 38(长) * 50(宽) * 15(高)mm(不含镜头)                   |